



L'ensemble du personnel d'EDT vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et restera à votre disposition durant cette période. Pour toutes demandes techniques ou commerciales, vous pouvez nous joindre au 02-51-57-07-87.

## NOUVEAUTE : UNE OPTION CHAUD

Les groupes électriques de la gamme EDT (Tonga et Samoa) disposent aujourd'hui d'une nouvelle option chaud. En fonction du volume de caisse vous pouvez maintenir une température régulée jusqu'à 22°C. Cette option est fournie directement dans le groupe sans aucun module supplémentaire à installer. De même, les préconisations concernant l'alternateur du véhicule restent inchangées.

Vous avez des demandes dans le médical, dans les fleurs ou dans toute autre application nécessitant une température positive régulée, n'hésitez pas à nous contacter.

## NOUVEAUX POINTS SAV SUR LA FRANCE ET LA SUISSE

Le réseau SAV s'étoffe avec 3 nouveaux points SAV :

☛ Service Electro-Diesel (SED) qui intervient sur Beauvais, Creil, Mareuil les Meaux, Dieppe, Amiens, Melun et Gauchy. Vous pouvez les joindre au 03-44-48-01-28

☛ CRYOFLUIDE qui intervient sur tout le département 35. Vous pouvez le joindre au 06-26-94-30-34.

☛ Garage GALLATI qui intervient sur Genève. Vous pouvez le joindre au 0041 22 341 11 68



## GROUPES 220 V POUR REMORQUE

Spécialiste du groupe frigorifique électrique, EDT commercialise aujourd'hui une gamme de groupes 220V pour remorque réfrigérée. Cette gamme se décline en quatre modèles : ARKTIK 1600N, 2000N, 2500N et 2000P pour le froid négatif.



Désignation	Unité	ARKTIK 1600N		ARKTIK 2000N		ARKTIK 2000P		ARKTIK 2500N	
		T=2°C	T=10°C	T=2°C	T=10°C	T=-20°C	T=2°C	T=2°C	T=10°C
Température Intérieure de la remorque									
Tension d'alimentation (Standard)	V	230		230		230		230	
Fréquence	Hz	50		50		50		50	
Puissance frigorifique (1)	W	1600	2000	2050	2800	1500	2050	2500	3300
Puissance absorbée	W	800	850	1200	1250	1000	1200	1450	1500
Courant absorbé LRA	A	25		32		32		38	
Courant absorbé FLA	A	5.0	5.3	7.0	7.5	6.5	7	7.5	8.0
Résistance de dégivrage	W	500		500		1000		500	
Débit d'air évaporateur	m3/h	750		750		650		750	
Débit d'air condenseur	m3/h	750		750		1100		1100	
Classe de protection contrôle électronique	IP	54		54		54		54	
Réfrigérant (standard)	Type	R407c		R407c		R404A		R407c	
Quantité de réfrigérant	g	850		900		850		950	
Poids	kg	55		60		60		63	

(1) Pour une température extérieure de 30°C

Ces groupes monobloc ne nécessitent que 30 minutes de montage. Ils sont livrés pré-chargés en gaz, kit éclairage intérieur et câblage pour contacteur de porte de série. Demandez nos tarifs au 02-51-57-07-87.